

sikkens

**SPITZENQUALITÄT
FÜR ÜBERZEUGENDE
ÄSTHETIK UND BESTE
WIRTSCHAFTLICHKEIT**

ALPHACRON SF

EDELMATTE INNENWAND-DISPERSION



the right color



ALPHACRON SF

Emissionsarme und lösemittel- freie, edelmatte Dispersions- farbe für innen

Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und fest haftende Altbeschichtungen. Besonders geeignet für alle glatten Untergründe, bei denen es auf guten Verlauf und edelmatte Optik ankommt. Deckkraft, Verarbeitung, Wirtschaftlichkeit und Ergiebigkeit von Alphacron SF sind herausragende Eigenschaften des Produktes.

TÜV-Zeichen

Die raumklimatische Unbedenklichkeit des Produktes wird durch Gutachten wie z. B. die Schadstoffprüfung durch den TÜV Süddeutschland und ein raumhygienisches Gutachten bestätigt.

Wichtigste Merkmale

- Verbesserte Ergiebigkeit bei gleichbleibend gutem Kontrastverhältnis
- Hohe Deckkraft
- Sehr gute Verarbeitung
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Sehr guter Verlauf
- Hoher Weißgrad
- Edelmatt
- Spannungsarm
- Emissionsarm und lösemittelfrei und damit raumklimatisch unbedenklich

Nassabriebklasse

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig nach DIN 53 778)

Beschichtungssysteme

Kalkzement- und Zementmörtelputze (P II und P III), Beton (saugend), Porenbeton (innen) und Kalksandstein

- Grundbeschichtung: Alpha Barol
- Gipsputze (P IV und P V)

- Grundbeschichtung: Alpha Barol

Gipskartonplatten

- Grundbeschichtung: Alpha Barol oder Alpha Fix

Beton nicht saugend (innen) und tragfähige Altbeschichtungen (glänzend, nicht saugend)

- Grundbeschichtung: Alpha Primer SF
- Alte Leimfarbenbeschichtungen (abwaschen)
- Grundbeschichtung: Alpha Barol
 - Zwischen und Schlussbeschichtung: Alphacron SF

Verarbeitung

Streichen, Rollen oder Spritzen (Airless)

Verdünnung

Mit Wasser

Verbrauch

Ca. 120–170 ml/m² (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)

Gebindegrößen

Weiß/farbig: 5 l und 12,5 l

Farbtöne

Weiß und in vielen Farbtönen über das Sikkens Color-Mix-System tönbar.

Weitere Produkt- und Verarbeitungshinweise für Alphacron SF siehe Technisches Merkblatt oder direkt unter www.sikkens.de.



Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11
31515 Wunstorf
Tel.: (0 50 31) 9 61-0
Fax: (0 50 31) 9 61-2 74
sikkens@akzonobeldeco.de
www.sikkens.de

Qualität ist unsere Lieblingsfarbe.

