

**sikkens**

EXZELLENTER,  
SCHNELLTROCKNENDER  
SEIDENGLANZ FÜR  
INNEN UND AUSSEN

# RUBBOL BL SATIN

UMWELTSCHONENDER SEIDENGLANZLACK



*the right color*



## RUBBOL BL SATIN

### Umweltschonender Seidenglanzlack, schnelltrocknend für innen und außen

Für hochwertige, strapazierfähige und wetterbeständige Beschichtungen auf entsprechend vorbereiteten Holz-, Metall-, Hartkunststoff- und Altbeschichtungen. Bevorzugte Einsatzbereiche sind Türen, Fenster, Verbretterungen, Trennwände, Holzeinbauten und andere Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Auch als Heizkörperlack zu verwenden.

#### Wichtigste Merkmale

- Geruchsarm
- Umweltschonend
- Blockfeste Beschichtungen
- Dauerelastisch
- Hoch wetterbeständig
- Glanzstabil
- Beschichtungen vergilben nicht
- Sehr wasserdampfdurchlässig
- Reinigungsfähig und reinigungsmittelbeständig
- Wärmebeständig bis 80 °C (z. B. Heizkörper)

#### Beschichtungsvarianten

Erstbeschichtung auf Holz – außen:

- ggf. imprägnieren mit Cetol Aktiva oder Cetol BL Aktiva (nur bei Nadelholz im Außenbereich)

Grundbeschichtung:

- Rubbol BL Schnellgrund/Rubbol BL Primer oder Rubbol BL Satin

Zwischenbeschichtung:

Rubbol BL Vorlack

Schlussbeschichtung: Rubbol BL Satin

Erstbeschichtung auf Holz – innen:

- Grundbeschichtung: Rubbol BL Schnellgrund/Rubbol BL Primer, alternativ mit Innen-Ziehgrund, ggf. spachteln mit Kodrin

Zwischenbeschichtung:

Rubbol BL Vorlack

Schlussbeschichtung:

Rubbol BL Satin

Erstbeschichtung Stahl- und Eisenflächen bzw. NE-Metalle:

- Nach entsprechender Untergrundvorbehandlung 1 x Redox AK Primer oder 2 x Redox BL Multi Primer bzw. 1 x Redox AC Multi Primer (außen)

Zwischenbeschichtung:

Rubbol BL Vorlack

Schlussbeschichtung:

Rubbol BL Satin

#### Verarbeitung

Streichen, Rollen oder Spritzen. Spez. Acrylpinsel, Chinex plus und Mohairwalzen sind besonders geeignet.

#### Verdünnung

Falls erforderlich mit Wasser

#### Verbrauch

Ca. 70 ml/m<sup>2</sup>

(objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)

#### Gebindegrößen

Weiß: 1 l und 2,5 l

Farbig: 500 ml, 1 l und 2,5 l (Color-Mix-System)

#### Farbtöne

Weiß und in vielen Farbtönen über das Sikkens Color-Mix-System tönbar.

Weitere Produkt- und Verarbeitungshinweise für Rubbol BL Satin siehe Technisches Merkblatt oder direkt unter [www.sikkens.de](http://www.sikkens.de).



**AKZO NOBEL**

AKZO NOBEL Deco GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 11

31515 Wunstorf

Tel.: (0 50 31) 9 61-0

Fax: (0 50 31) 9 61-274

[sikkens@akzonobeldeco.de](mailto:sikkens@akzonobeldeco.de)

[www.sikkens.de](http://www.sikkens.de)

*Qualität ist unsere Lieblingsfarbe.*

