

Sicherheitsdatenblatt
(gemäß Richtlinie 91/155/EWG)

Ausgabedatum: 07.05.2001 Überarbeitet am: 07.05.2001

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Produkt-Bezeichnung : Sikkens Wapex 534 Dünnputz
Produkt-Nummer : 99-98124

1.2 Firma : Akzo Nobel Deco GmbH, Vitalisstrasse 198-226
D-50827 Köln

1.3 Telefon : 0221 5881-0 (Zentrale)
Telefax : 0221 5881 213 (Auskunftstelle für Sicherheitsfragen)

Notfall-Tel.-Nr: 030 19240 (Beratungsstelle für
Vergiftungserscheinungen)

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Inhaltsstoffe, die im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG
gesundheitsgefährdend sind:

Chem. Bez. : ZEMENT
Gew. % : 40.0
CAS-Nr. : 068475-76-3
Symbol : Xi
R-Sätze : 36 38 43

3. Mögliche Gefahren

Keine Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Abs. 5,6,7 sowie Abs. 11

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein : Im Verdachtsfall oder wenn Symptome nicht abklingen
unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Einatmen : Nach Einatmen des Staubes Betroffene an die frische Luft
bringen.

Hautkontakt : Langanhaltender Hautkontakt kann Reizungen verursachen.
Betroffene Hautflächen mit Seife und Wasser waschen.
Hautschutzsalbe verwenden.

Augenkontakt: Unter Schutz des unverletzten Auges das verletzte Auge und
die Randpartie mindestens 10 - 15 Minuten reichlich

möglichst mit lauwarmen Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Betroffenen ruhig lagern, bei Bewußtlosigkeit in Seitenlage bringen. Arzt rufen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO₂, Schaum, Löschpulver. Wassersprühstrahl.

Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Das Feuerlöschpersonal sollte immer Atemschutzgeräte tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht rauchen. Zündquellen fernhalten. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Für ausreichende Raumbelüftung sorgen. Siehe auch Abs. 7 und 8.

Unbeteiligte Personen fernhalten. Staubbildung sowie Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Kapitel 8 / Persönliche Schutzausrüstung beachten.

Zutritt von Wasser vermeiden !

Wegen alkalischer Reaktion bei Kontakt mit Wasser nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen.

Aufnehmen unter Vermeidung von Staubbildung und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.

Zusätzliche Hinweise: Kapitel 13 / Entsorgung beachten.

7. Lagerung und Handhabung

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Staubbildung vermeiden.

Bei der Handhabung der pulverförmigen Komponente sowie des verarbeitungsfertigen Materials Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch).

Kapitel 8 / Persönliche Schutzausrüstung sowie die Vorschriften der BG Chemie, insbesondere die V BG 1, beachten.

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gebinde dicht geschlossen und trocken in geschlossenen Räumen lagern. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Dichte:	2.650 g/cm ³ nach	DIN 53217
pH-Wert:	n.a.	
Löslichkeit in Wasser:	gegeben	
Siedepunkt/ Siedebereich:	°C	Rechenwert
Flammpunkt:	n.a. °C	DIN 53213
Zündtemperatur/ Zündgruppe:	./.	Rechenwert

Explosionsgrenzen
untere: - - Vol% obere: - - Vol%
Dampfdruck: - - hPa Rechenwert

Festkörper:	100 %	Rechenwert
Lösemittelanteil:	- - %	Rechenwert
Wasseranteil:	- - %	Rechenwert

10. Stabilität und Reaktivität

Stabil unter den angegebenen Bedingungen gem. Abs.7. Zutritt von Feuchtigkeit/Wasser vermeiden.

12. Angaben zur Ökologie

Für die Zubereitung selbst liegen keine Daten vor. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten.

Wassergefährdungsklasse - WGK: 1 (Mischungsregel gemäß VwVwS vom 18.4.96)

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung:
Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.
Die Pulverkomponente darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Das ausgehärtete Material kann ggf. als Gewerbemüll entsorgt werden.

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer	:	n.a.
Bezeichnung	:	
UN-Verpackungsgruppe	:	
IATA		not restricted
IMDG-Code		not restricted

Marine Pollutant : Nein

ADR/GGVS/RID/GGVE entfällt

15. Vorschriften

Kennzeichnung gem. GefStoffV. (in der jeweils gültigen Fassung)

Symbol : entfällt

Hinweise auf besondere Gefahren :
Sicherheitsratschläge : S02 S23 S51 S46
Zusätzliche Hinweise :

Hinweise zur TA-Luft (Abschnitt 3.1.7/ Anhang E)

Klasse I : - - %
Klasse II : - - %
Klasse III : - - %

Hinweis zur V.b.F. : Entfällt

16. Sonstige Angaben

S02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte in Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Das Produkt ist ausschließlich für den im technischen Merkblatt bzw. in der Verarbeitungsvorschrift genannten Anwendungsbereich zu verwenden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Aktuell im Internet !!

Unter <http://www.sikkens.de> finden Sie stets die aktuellen Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte sowie die technischen Merkblätter und weitere Produktinformationen.