



Frostsicher
transportie-
ren u. lagern

Spezialreiniger

Wässrige Reinigungslösung.

Anwendung

Zum Reinigen und Entfetten von geschlossenen Oberflächen, wie Lacke und Lasurbeschichtungen, Kunststoffen, Metallen etc.

Eigenschaften

Besonders wirksam gegen fettige Ablagerungen aus der Atmosphäre, Ruß, Gummiabrieb, Kugelschreiber, Fingerspuren, etc.

Farbton

Farblos

Dichte (spez. Gewicht)

Ca. 1,0

Verdünnung

Mit Wasser (max. 10 Teile auf 1 Teil Spezialreiniger).

Verpackung

250 ml

Lagerung

Lagerstabilität ca. 1 Jahr
Kühl, aber frostfrei lagern.

Gefahrenkennzeichnung

Gefahrensymbol: -
ADR/GGVS: N.A.
Dampf/Spritznebel nicht einatmen.

Produktgruppe

(Produkt-Code GU50)

Verarbeitungshinweise

Der Spezialreiniger wird auf ein fusselfreies Tuch gegeben und damit die verschmutzte Oberfläche bei geringem Druck gereinigt. In hartnäckigen Fällen ist diese Prozedur mehrmals zu wiederholen.

Bei sehr empfindlichen Oberflächen empfiehlt es sich, zunächst an unzugänglicher Stelle eine Probereinigung vorzunehmen!

Wegen der fettlösenden Wirkung wird bei Dauergebrauch das Anlegen von Gummihandschuhen empfohlen.

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleißen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Trade, Akzo Nobel Deco GmbH, Vitalisstraße 198 – 226, 50827 Köln, Telefon 0221 5881-0, Fax 0221 5881-335